








NISZCZARKI








Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasków i powierzchni ścinków opracowany we współpracy z **HSM** Polska

Norma DIN 66399

Kategoria P: Informacje w oryginalnym rozmiarze, np. papier, film RTG, formy drukowane

P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7
						
Szerokość paska maks. 12 mm	Szerokość paska maks. 6 mm	Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ² lub pasek o szer. maks. 2 mm	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ² oraz pasek o szer. maks. 6 mm	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ² oraz pasek o szer. maks. 2 mm	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1 mm	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1 mm

Kategoria O: Optyczne nośniki danych, np. CD, DVD, Blu-ray

O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7
						
Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 800 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm ²








Kategoria T: Magnetyczne nośniki danych, np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym

T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7
						
Mechanicznie niesprawny	Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm ²

Kategoria E: Elektroniczne nośniki danych, np. pamięć USB, karty chipowe, półprzewodnikowe dyski twarde, pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w kamerach cyfrowych

E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
						
Mechanicznie/ elektronicznie niesprawny	Pocięty na części	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm ²

Kategoria F: Informacje w zmniejszonej postaci, np. film, folia

F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7
						
Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm ²